

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SEIKO QUARTZ

МОДУЛЬ 7T92

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Время/Календарь

Часовая и минутная стрелки с маленькой секундной стрелкой
Дата (цифровое значение)

Секундомер

Измерение времени до 12 часов с приращением 1/20 секунды
Разделенное время

Тахиметр

Для моделей со шкалой тахиметра

ДИСПЛЕЙ И КНОПКИ



a – нормальное положение; b – положение первого щелчка;
c – положение второго щелчка

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СТРЕЛКИ СЕКУНДОМЕРА

Часы сконструированы таким образом, что операции всех перечисленных далее режимов выполняются с головкой, вытянутой до второго щелчка.

- 1) Основная установка времени
- 2) Регулировка положения стрелки секундомера

Вытянув головку во второе положение, проверьте и отрегулируйте время. При необходимости затем можно отрегулировать положение стрелки секундомера. Вытяните головку до второго щелчка, когда секундная стрелка показывает на 12 часов.

1. Установка времени

Поворачивая головку, установите часовую и минутную стрелки.

- При выдвигании головки из корпуса часов во второе положение, стрелки секундомера автоматически устанавливаются в «0», независимо от того, работал он в этот момент, или был остановлен.
- Рекомендуется установить стрелки на несколько минут вперед, принимая во внимание время, требуемое на регулировку положения стрелки секундомера, если она необходима.

- При установке времени важно не перепутать утро / вечер. Дата меняется на часах один раз в сутки.
- Устанавливая минутную стрелку, вначале переведите ее на несколько минут вперед, а затем поставьте в точное значение.




2. Регулировка положения стрелки секундомера

- Если стрелки секундомера находятся не в нулевом положении, выполните описанную далее процедуру.

a) Нажмите и удерживайте кнопку «А» в течение 2 секунд.


- Выбор стрелок осуществляется длительным нажатием кнопки «А» в следующем порядке:



- Выбранная стрелка повернется на полный круг.
- b) Нажимайте на кнопку «В» до тех пор, пока выбранная стрелка секундомера не продвинется в нулевое положение.
- Длительное нажатие на кнопку «В» продвигает стрелки в ускоренном режиме.
- После того как регулировка закончится, убедитесь, что часовая и минутная стрелки стоят в положении, соответствующем текущему времени.

В соответствии с сигналом точного времени верните головку в исходное положение.

УСТАНОВКА ЧИСЛА



Перед тем, как устанавливать дату, проверьте, правильно ли установлено время.

Вытяните головку до первого щелчка.


Поворачивайте головку по часовой стрелке до появления нужной даты.

Верните головку в исходное положение.

- В конце февраля и 30 числа каждого месяца необходимо регулировать дату вручную.

- Не устанавливайте дату между 9:00 вечера и 1:00 ночи. На следующий день она может неправильно измениться.

СЕКУНДОМЕР



- Секундомер измеряет время до 12 часов с точностью (приращением) в 1/20 секунды.

- Когда измеряемое время достигает 12 часов, секундомер автоматически останавливается.

Движение стрелки двадцатых долей секунды

- После того, как секундомер начнет измерение времени, стрелка двадцатых долей секунды движется в течение 10 минут, а затем останавливается в нулевом положении.
- Когда измерение останавливается, или заканчивается

- После того как измерение начнется заново, или на экране перестанет фиксироваться отдельный промежуток времени, стрелка двадцатых долей секунды снова начнет двигаться в течение 10 минут, а затем автоматически остановится.
- Таким же образом, если секундомер повторно запускается и останавливается, или повторно засекаются отдельные промежутки времени, стрелка двадцатых долей секунды начинает движение и останавливается через 10 минут автоматически.
- Перед использованием секундомера проверьте, устанавливаются ли стрелки секундомера в позицию «0» при возвращении головки в исходное положение.
- Если этого не происходит, выполните процедуру, описанную в разделе «Установка времени и регулировка положения стрелок секундомера».

А → **В** → **В** .. → **А** → **В**
 Старт Разделение Отмена разделения Стоп Сброс

A → **B** → **A** → **B** → **B**

Старт Время финиша первого забега Старт второго забега Время финиша второго забега Сброс

1. Используйте хронометр для определения, сколько секунд необходимо для прохождения 1 км или 1 мили.
2. Секундная стрелка хронометра указывает на шкале тахиметра среднюю скорость в час.

Если дистанция, на которой делается измерение, составляет 2 км или мили (или 0,5 км или 0,5 мили), то показания «90» секундной стрелки хронометра будут соответствовать скорости на шкале тахиметра равные:

1. Используйте хронометр для измерения времени, необходимого для выполнения какой-либо работы.

- Пр. 1
- 
- ХРОНОМЕТР
секундная стрелка:
20 секунд
- шкала тахиметра:
1000

«180» (цифра на шкале тахиметра) $\times 15$

Батарея, используемая в ваших часах, имеет срок службы около 3 лет. Однако, поскольку батарея подвергается на заводе испытаниям для проверки часов, ее реальный срок службы может оказаться несколько меньше указанного в технических характеристиках времени. При окончании срока службы батареи замените ее по возможности быстрее, во избежание нарушений в работе часов. Для замены батареи рекомендуем Вам связаться с дилером фирмы SEIKO и требовать батарею типа SEIKO SR927SW.

- Когда срок службы батареи приближается к концу, малая секундная стрелка начинает двигаться с 2-секундными интервалами вместо обычных интервалов в 1 секунду. В этом случае замените батарею как можно скорее.

- Не вынимайте батарею из часов. Если вынуть батарею необходимо, берегите ее от детей. Если ребенок проглотил батарею, немедленно свяжитесь с врачом.
- Никогда не пробуйте самостоятельно зарядить батарею.
- Не подвергайте батарею воздействию высоких температур.

1.	Частота колебаний кристалла.....	32,768 Гц (Гц=герц...колебаний/сек)
2.	Отклонение хода за месяц.....	Менее чем 15 секунд при нормальной температуре (5°C-35°C) (41°F-95°F)
3.	Рабочий диапазон температур.....	-10°C - +60°C (14°F-95°F)
4.	Ходовая часть.....	Шаговый двигатель
	Время.....	Три стрелки (часы, минуты, секунды)
	Число.....	Показывается цифрами
	Хронометр.....	Измерение до 12 часов, шаг 1/20 сек.
5.	Батарея.....	SEIKO SR927SW, 1штука
6.	Интегральная схема (IC).....	C-MOS-IC

*Технические данные могут быть изменены без извещения в целях улучшения качества часов.